

SÉCURITÉ INTÉRIEURE

SAS

ONYX 900



onyx
INDOOR

Vous contrôlez le transit des piétons et des personnes à mobilité réduite dans les deux sens de passage.

Équipement polyvalent par excellence, le sas ONYX « haute sécurité » à double portes pivotantes type “papillon” peut s’installer avec ou sans toit et cloisons latérales.

Passage 900 mm soit 1 UP en évacuation.

Sur autorisation du contrôle d’accès, le cycle d’ouverture des portes se fait dans le sens du passage.

L’analyse du passage s’effectue dans les blocs portes P1/P2.

En cas de détection de passage à plusieurs il est demandé aux utilisateurs de ressortir du sas et de recommencer la procédure normalement.



Fabriqué en
FRANCE



SAS

ONYX 900



Évacuation



PMR

DIMENSIONS

Profondeurs standards	<ul style="list-style-type: none"> • 1 270 mm • 1 650 mm • 2 030 mm • 2 410 mm
Largeur	• 1 160 mm
Hauteur	• 2 330 mm
Poids	• ~ 450 Kg
Largeur de passage	• 900 mm soit 1 UP
Alimentation électrique	• 110/230V monophasé 50/60Hz
Consommation	• 50 à 300W selon l'utilisation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Structure du sas ONYX	• Acier thermolaqué – Teinte RAL au choix
Portes pivotantes	• Verre monolithique sécurisé clair trempé 12mm
Motorisation	• Motoréducteurs freins réversibles 24VDC auto limitation de couple sur chaque porte
Gestion lumineuse	• Indication par LED basse consommation VERT/ROUGE/BLEU
Analyse d'unicité	• Analyse du passage par capteurs intégrés dans P1/P2
Report d'information	<ul style="list-style-type: none"> • Passage effectif • Fraude unicité • Alarme technique • Mauvaise utilisation
Fonction évacuation	• Libération des portes par simple poussée ou ouverture automatique
Flux de passage	• 6 à 8 personnes/mn

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Synthèse vocale
- Portes étanches à l'air
- Longueur sur mesure
- Intégration de logos
- Cloisonnement spécifique
- Potelet pour lecteur spécifique
- Pupitre de commande manuel
- Alimentation de secours par batteries
- Guide-foule en amont et/ou aval du sas
- ...

TRAVAUX À LA CHARGE DU CLIENT

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires (lecteur de badges, vidéo...)
- Alimentation électrique : 3x2,5mm²
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

AVERTISSEMENT : document non contractuel

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant. Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

BOLLORÉ S.A.

TEL. : +33 (0)2 40 77 82 82 – FAX : +33 (0)2 40 72 84 56 – EMAIL : commercial@bollore.fr
14 rue Louis Pasteur – PA du Ragon - 44119 TREILLIERES – France
SIRET : 305 419 897 00031 – APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – RC NANTES 74B292